

MYSTÈRE CLASSIQUE

COMBUSTION HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY COMBUSTION



J.A. ROBY inc.

Au cœur de la chaleur
Warmth from the heart of J.A. ROBY inc.



Certifié selon la norme ULC-627-00
Certified according to UL 1482-00 norm

MYSTÈRE CLASSIQUE

COMBUSTION HAUTE EFFICACITÉ HIGH EFFICIENCY COMBUSTION

Dans un souci du respect des normes environnementales, les appareils au bois rebrûlent leurs gaz grâce à un système unique de double combustion. Les gaz qui ont résistés à la combustion du bois sont en effet rebrûlés par un apport d'oxygène additionnel provenant d'une deuxième entrée d'air au niveau supérieur de la chambre de combustion.

In order to do our best in regard of environmental concerns, our wood stoves are designed to burn their gases twice through a unique system of combustion. Gases which resists to wood combustion are therefore burned by an additional supply of oxygen which comes from a second air entry situated at the superior level of the combustion chamber.



J.A. ROBY inc.

Au cœur de la chaleur
Warmth from the heart of J.A. ROBY inc.



Certifié selon la norme UL-627-00
Certified according to UL 1482-00 norm

Options:

- 2 ventilateurs et 1 thermodisque
- Pare-étincelles

Options:

- 2 fans and 1 thermodisc
- Firescreen

Faux fini antique

Offert dans un choix de couleur:
noir métallique texturé charbon,
noir métallique texturé brun.

Rustic style

Available in different colours:
metallic black hammered charcoal
metallic black hammered brown.

Offert dans un choix de couleurs unis:

brun miel,
noir métallique

Available in one tone:

honey-glow brown,
metallic black

Surface recommandée

172 m²

Recommended surface

1 850 ft²

Dimensions extérieures

117 cm H X 67cm L X 70 cm P

Exterior dimensions

46 in. H X 26 in. W X 27 ³/₄ in. D

Dimensions intérieures

30 ¹/₂ cm H X 46 cm L X 45 cm P

Interior dimensions

12 in. H X 18 in. W X 17 ³/₄ in. D

Ouverture de la porte

45 cm X 24 cm

Door opening

17 ¹/₂ in X 9 ¹/₂ in.

Diamètre de la sortie

15 cm

Evacuation pipe

6 in.

Dégagement plafond/plancher

213 cm

Floor to ceiling clearance

84 in.

Efficacité maximale jusqu'à

52 000 BTU/H

Heating capacity

52 000 BTU/H

Poids

172.36 kg

Weight

380 lbs



Distribué par / Distributed by: